

GUMSTAR

ゴムアスシール G-1

ゴムアスシール G-1 は、ゴムアスファルトを主成分として、ダレの改良のための鉱物質繊維を混合し、溶剤にて希釈しておりますので常温での作業性が、優れております。

この塗膜は、引張強さが大で、引張伸率が優れているばかりではなく、耐候性に富み、被着体への接着は抜群であります。

● 性状

製品名	ゴムアスシールG-1	
試験項目	試験結果	規格及び試験法
塗膜の加熱安定性(60±1℃×24h)	外観が変わらない	ASTMD 2822に準ずる*1
容器の中での状態	塊がなく一様である	JIS-K 5400
加熱残分(%)	77.5	JIS-K 5407 70%以上
耐屈曲性	折り曲げに耐える	ASTM-D 2822に準ずる*2
適用	*1 所定加熱処理後、-5℃に1時間放置して外観を観察した。 *2 塗装対象：銅板	

● 使用方法

1. コーキングガン、コテ、ヘラを使用。
2. 常温で、溶剤等で希釈しないこと。
3. 揮発性溶剤を含んでいますから、火気、通気に十分注意する事。
4. 塗付け後は充分固化するまで振動や衝撃を与えないように養生すること。
5. 若干のヤセをみて使用する。

● 用途

- a. PC/RC造のコンクリート打継ぎ目地、伸縮目地、クラック補修。
- b. ALC板/スレート板の目地、クラック補修。
- c. 防水シート及び防水層の端末処理、立ち上り部などのシール。
- d. ゴムアス防水シートの常温施工の接着剤。
- e. ゴムアス防水シートのキズ、ビス穴回りの補修。

● 荷姿

容 器	容 量	入 数
カートリッジ(紙管)	330 cc	20本入/箱



製造発売元

GUMSTAR

ガムスター株式会社

本社/大阪府岸和田市まゆ町126番地
TEL 072-444-9021 FAX 072-443-3349